

精度を追求するなら、 1:1で混ぜる付加重合型パテシリコン



ベタつかない！

アクチベーターを使用しない付加型なので、手がべたつきません。
もちろん、グローブ無しでお使いいただけます。



高い操作性！

縮合型と違い、付加型シリコンは1：1の分量でシリコンを使用します。色で判断できて、混ぜり具合を目視で確認できるため練りムラの心配がありません。



低収縮で高精度！

付加型シリコンは縮合型シリコンに比べてシリコンの純度が高く収縮が少ないため、寸法精度にすぐれた変形の無いコア作製が可能になります。

複模型用印象材（付加重合型）

ステンシルエコ85

動画にて商品を紹介中です！
下記QRコードからご覧ください！



YouTube

ショア硬度	85
作業時間（23℃時）	4分
練和時間	30秒
カラー	グリーン
圧縮強度	0.7%
細部再現性	50 μ
耐熱温度	120℃
保管温度	4℃～30℃



1.5kg + 1.5kg

標準価格 **¥7,400** (税抜)



5.0kg + 5.0kg

標準価格 **¥22,400** (税抜)

※製品の外觀は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

一般医療機器届出番号 23B2X10023000356

www.meinandental.com

